pochteca
materias primas

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	FUNCIÓN	ENVASADO								CLAVE LÍNEA
			CAJA	CUBETA	CUÑETE	GRANEL	PORRÓN	SACO	TAMBOR	TOTE	
Acetato de butilo	Líquido	Solvente de lacas y colorantes para tinción y curtido de pieles, cuero artificial y telas		●		●			●	●	SOL
Acetato de etilo	Líquido	Utilizado en el acabado del cuero como solvente		●		●			●	●	SOL
Acetato de sodio	Polvo	Sal que se utiliza en el proceso de piquelado y en la neutralización para cueros claros y curtidos al aluminio						●			QB3
Acetona	Líquido	Se utiliza en el acabado del cuero. Limpieza de prendas de lana y piel		●		●			●		SOL
Ácido acético glacial	Líquido	Ácido débil, que se utiliza en el proceso de neutralización para eliminar sales de cromo no fijadas				●	●		●	●	ADG
Ácido adípico	Polvo	Contribuye a mejorar el agotamiento en el baño de curtido al cromo. Es el ácido orgánico que tiene las propiedades más favorables						●			QB3
Ácido bórico	Polvo	Desencalante libre de sales de amonio						●			QB2
Ácido cítrico	Polvo	Agente limpiador en el desencalado						●			ADG
Ácido clorhídrico	Líquido	Ácido utilizado en el proceso de desencalado				●	●		●	●	QB
Ácido dodecil-bencen-sulfónico (ADBS)	Líquido	Para lavado de los tambores en el proceso de desengrase								●	ESP
Ácido fórmico al 85%	Líquido	Ácido débil, ampliamente utilizado en el sector de tenería para bajar el pH de las soluciones de curtido					●			●	QB2
Ácido fumárico	Polvo	Contribuye a mejorar el agotamiento en el baño de curtido al cromo						●			ADG
Ácido láctico	Polvo, Líquido	Ácido débil utilizado en el proceso de desencalado, también en el piquelado de peletería	●				●		●		ADG
Ácido oxálico	Polvo	Evita manchas provocadas por los iones metálicos en el proceso de embancado, ayuda a fijar los taninos a las pieles						●			QB2
Ácido sulfúrico	Líquido	Acido más utilizado en el proceso de piquelado para pieles grasas y pesadas principalmente				●	●		●		QB
Benzoato de sodio	Polvo	Utilizado en el segmento de curtiduría como conservador						●			ADG
Bicarbonato de amonio	Polvo	Utilizado en el proceso de neutralización del acabado en húmedo, para neutralizar el cuero						●			ADG
Bicarbonato de sodio	Polvo	TSe utiliza para neutralizar el cuero, tiene buena profundidad en cueros curtidos al cromo						●			ADG
Bicromato de sodio	Polvo	Se utiliza en el curtido a cromo de dos baños, en el primero de ellos junto al ácido clorhídrico						●			QB3
Bióxido de titanio	Polvo	Utilizado en el acabado del cuero como colorante						●			PYR2
Bisulfato de sodio globular	Polvo	Utilizado en la etapa de desencalado, favorece la extracción de la cal						●			QB2
Bisulfito de sodio	Polvo	Se utiliza en el proceso de desencalado para limpiar los espacios entre las fibras y en la curtición rápida						●			QB2
Bórax Decahidratado	Polvo	Ayuda a una descurtición suave, previa al teñido para obtener mejores resultados						●			QB2
Butilcellosolve	Líquido	Utilizado en el proceso de acabado del cuero		●		●			●		SOL
Carbonato de sodio ligero	Polvo	Se utiliza para que se engrose el cuero, en el proceso de neutralización y para aumentar la basicidad en el curtido						●			QB
Cal química	Polvo	Se utiliza en el proceso de calero (encalado) para ayudar a que penetren los productos curtientes						●			QB

La información contenida en este documento es propiedad de Grupo Pochteca, S.A.B. DE C.V. o cualquiera de sus empresas filiales, controladoras o subsidiarias. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución o transformación sin contar con la autorización de los titulares de su propiedad intelectual y derechos de autor.

pochteca®
materias primas

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	FUNCIÓN	ENVASADO								CLAVE LÍNEA
			CAJA	CUBETA	CUÑETE	GRANEL	PORRÓN	SACO	TAMBOR	TOTE	
Citrato de sodio	Polvo	Para estabilizar el complejo de aluminio de la curtición al aluminio que se hace más estable						●			ADG
Colorantes ácidos	Polvo	Colorantes utilizados en el proceso de teñido del cuero						●			PYR
Clorito de sodio	Líquido	Puede utilizarse para el depilado y encalado como producto oxidante. Biocida						●			QB2
Cloruro de amonio	Polvo	Se utiliza en el proceso de desencalado para neutralizar la cal y otorga grosor a la piel					●				QB2
Creolina	Líquido	Utilizado ampliamente como desinfectante					●				QB3
EDTA	Polvo	Evita manchas provocadas por los iones metálicos en el proceso de embancado						●			ESP
Almidón de maíz	Polvo	Auxiliar en el proceso de desencalado						●			LAC
Formiato de sodio	Polvo	Utilizado en la neutralización suave, piquelado. También corrige la flor excesivamente gruesa combinado con ácido fórmico						●			QB3
Formol	Líquido	Solvente orgánico que puede utilizarse en el proceso de desengrase, también en el pretratamiento para reducir la cantidad de aceite en la curtición de gamuza al aceite				●	●		●	●	QB2
Fluorosilicato de sodio	Polvo	Antibacterial utilizado en un remojo previo al secado para curar las pieles						●			QB3
Glicerina	Líquido	Utilizado en el acabado del cuero y como hidratante para el cuero							●		ADG
Gluconato de sodio	Polvo	Agente limpiador en el desencalado						●			ESPA
Glutaraldehído 25%, 50%	Líquido	Mejora el tacto y la intensidad de los colores pardo-oscuros, se utiliza en el proceso “wet white”							●		ESP
Goma guar	Polvo	Utilizado en el proceso de acabado del cuero						●			ESPA
Hexametafosfato de sodio	Polvo	Utilizado comúnmente en el pretratamiento de agua para eliminar sustancias no deseadas y homogenizar las condiciones de la misma						●			QB
Hidrosulfito de sodio	Polvo	Sulfito alcalino que permite disolver los flobafenos del extracto de quebracho para que no precipiten, aún en medios ácidos			●						QB2
Hidrosulfuro de sodio	Polvo	En el depilado, corta el pelo desde la raíz			●			●			QB3
Hipoclorito de sodio	Líquido	Utilizado como bactericida en la etapa de remojo de las pieles				●	●		●	●	QB
Hiposulfito de sodio pentahidratado	Granular	Utilizado en el segundo baño de curtido al cromo en conjunto de ácido clorhídrico						●			QB3
Isopropanol	Líquido	Utilizado en el proceso de acabado del cuero		●		●			●		SOL
Lecitina de soya	Líquido	Engrase del cuero, genera suavidad al tacto, resistencia							●		LAC
LESS 28% (Surfaquim L28)	Líquido	Desengrasante, emulsificador de aceite				●			●		ESP
Lignosulfonato	Polvo	Agente dispersante en el teñido del cuero, acabado del cuero						●			QB3
Metabisulfito de sodio	Polvo	Se utiliza en el proceso de desencalado para limpiar los espacios entre las fibras y evitar la oxidación de los taninos						●			QB2
Metil etil cetona	Líquido	Utilizado en el acabado del cuero		●		●			●		SOL
Óxido de magnesio	Polvo	Utilizado como basificante en el proceso de curtido						●			QB3

La información contenida en este documento es propiedad de Grupo Pochteca, S.A.B. DE C.V. o cualquiera de sus empresas filiales, controladoras o subsidiarias. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución o transformación sin contar con la autorización de los titulares de su propiedad intelectual y derechos de autor.

pochteca®
materias primas

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	FUNCIÓN	ENVASADO								CLAVE LÍNEA
			CAJA	CUBETA	CUÑETE	GRANEL	PORRÓN	SACO	TAMBOR	TOTE	
Percloroetileno	Líquido	Utilizado en el desengrase de las pieles, especialmente en las de oveja		●		●			●		SOL
Peróxido de hidrógeno	Líquido	Ayuda con la remoción de sulfuros en la etapa de pelambre y favorece el terminado final del cuero.				●	●		●		POX
Potasa caustica	Líquido, escamas	Se puede utilizar en el proceso de pelambre alcalino					●	●	●	●	QB
Sal común	Polvo, granular	Para conservar las pieles, también se utiliza en el piquelado						●			TA
Sosa cáustica	Líquido, escamas	Utilizado en el baño para curtido al cromo en conjunto con las sales de cromo					●	●	●	●	QB
Sorbato de potasio	Polvo	Utilizado en el segmento de curtiduría como conservador						●			ADG
Silicato de sodio	Líquido	Se utiliza en el proceso “wet white” después del piquelado				●			●		QB2
Sulfato de aluminio	Polvo	Mejora la finura de la flor, mejora la resistencia mecánica y aumenta el agotamiento de los curtientes al cromo						●			TA
Sulfato de amonio	Polvo	Se utiliza en el proceso de desencalado para neutralizar la cal y otorga grosor a la piel						●			QB1
Sulfato de bario	Polvo	Da peso y consistencia a las suelas en el proceso de relleno para la curtición rápida						●			QB3
Sulfato de cromo	Polvo	Sal de cromo ampliamente utilizada en el proceso de curtido al cromo						●			QB3
Sulfato de magnesio	Polvo	Se emplea en la industria como agente hidratante y para precipitar los taninos no fijados, favorece el curtido de suelas						●			QB
Sulfato de sodio	Polvo	Mejora proceso curtiente. También en desencalado, favorece la extracción de cal						●			QB
Sulfato de zinc	Polvo	Puede emplearse en un 10% de proporción con la sal para conservación de la piel						●			QB3
Sulfhidrato de sodio	Polvo	En el entorno de la curtiduría se emplea para pelar el cuero						●			QB3
Sulfito de sodio	Polvo	Acentúa el color de la curtición al cromo verde						●			QB2
Sulfuro de sodio	Polvo	En el depilado, elimina el pelo y los folículos de la epidermis						●			QB3
Tripolifosfato de sodio	Polvo	En curtiduría se usa para dar resistencia a las fibras del cuero						●			QB
Trietanolamina al 85%	Líquido	Se utiliza como agente ablandador en el curtido de pieles				●	●		●	●	QB2
Tolueno	Líquido	Solvente orgánico que puede utilizarse en el proceso de desengrase					●		●		SOL

AD: Aditivos
POX: Peróxido
SOL: Solventes
ESP: Especialidades
QB: Quíimicos Básicos
TA: Tratamiento de Agua
ADG: Aditivos Genéricos
QB2: Químicos Básicos 2
QB3: Químicos Básicos 3
PYR: Pinturas y Recubrimientos
PYR2: Pinturas y Recubrimientos 2
ESPA: Especialidades Alimenticias

La información contenida en este documento es propiedad de Grupo Pochteca, S.A.B. DE C.V. o cualquiera de sus empresas filiales, controladoras o subsidiarias. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución o transformación sin contar con la autorización de los titulares de su propiedad intelectual y derechos de autor.

pochteca materias primas

Tratamiento de agua y proceso para curtidurías

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	FUNCIÓN	ENVASADO							
			CAJA	CUBETA	CUÑETE	GRANEL	PORRÓN	SACO	TAMBOR	TOTE
TCCA- Tricloro Isocianúrico (Tricloros)	Polvo, Granular ó Tableta	Desinfección del agua, Biocida oxidante			●					
Bióxido de cloro	Líquido	Desinfección del agua, Biocida oxidante para control microbiológico					●			
Carbón activado	Polvo, Granular	Remoción de color, olor, sabor, impurezas orgánicas disueltas en el agua, adsorción organometálicos, declorinación						●		
Carusol 20, 40	Líquido	Eliminación compuestos orgánicos e inorgánicos								●
Cloruro férrico 40%	Líquido	Clarificador, pulidor y eliminación de sólidos suspendidos en el agua,contaminantes orgánicos, organometálicos							●	
Coagulante y floculante	Sólido, Líquido	Clarificador, pulidor y eliminación de sólidos suspendidos en el agua,contaminantes orgánicos, organometálicos					●	●	●	●
Hipoclorito de calcio (HTH)	Granular, Tableta	Desinfección, Biocida oxidante			●					
Inhibidor de corrosión e incrustación	Líquido	Eliminación y control de corrosión, incrustación en tuberías de proceso, Calderas y Torres de Enfriamiento; eliminación sarro, sales de calcio, magnesio							●	
Lonas, telas y bandas	Pieza	Utilizados en filtro prensa y banda	●							
Membranas osmosis inversa (OI) y ultrafiltración (UF)	Pieza	Pulidor, remoción de impurezas orgánicas-inorgánicas, metales disueltos en el agua	●							
Morfolina	Líquido	Eliminación y control de corrosión, incrustación en tuberías de proceso, Calderas; eliminación sarro, sales de calcio, magnesio								
Resinas de intercambio iónico	Sólido, perlas	Suavización y Dealkalinización de Agua, eliminación de sales y compuestos metálicos disueltos						●		
Sal industrial, lavada, refinada y yodada	Granular, Pulverizada	Preparación de salmuera, ajuste de PH						●		
Sulfato de aluminio	Sólido, Líquido	Clarificador, pulidor y eliminación de sólidos suspendidos en el agua,contaminantes orgánicos, organometálicos				●		●		●

Soluciones Ambientales Pochteca

- Acopio de residuos peligrosos (RP)
- Recolección y transporte de Residuos de Manejo Especial (RME)
- Recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
- Recolección y transporte de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI)
- Limpieza de fosas
- Servicios de sanitización
- Recolección de lodos
- Manejo integral de residuos
- Manejo integral de residuos con servicio in-plant
- Comercialización de residuos
- Destrucciones fiscales o de marca

La información contenida en este documento es propiedad de Grupo Pochteca, S.A.B. DE C.V. o cualquiera de sus empresas filiales, controladoras o subsidiarias. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución o transformación sin contar con la autorización de los titulares de su propiedad intelectual y derechos de autor.